

# Challenger 644 • 645 • 646



**KOMOLY GÉPEK BEN GONDOLKODUNK**

A Challenger 644 • 645 • 646 gépeket a világszerte elfogadott normák alapján tervezték és építették a termények széles skálájának betakarításához.

- A vágóasztalt, egy automatikus vágóasztal-szintező funkcióval a betakarítandó termények széles köréhez alakították, mely lehetővé teszi, hogy a vágóasztal kövesse a talaj vonalának változását legfeljebb 8%-ig.
- A nagy űrtartalmú magtartály 85 liter/perces ürítési sebességgel maximalizálja a betakarításra fordítható időt. A túltöltés elkerülését két magtartály szintérzékelő biztosítja.
- A szalmaszeccskázókon fogazott pengék találhatóak a tisztább aprítás és a kisebb teljesítményigény érdekében.
- A legújabb generációs, elektronikus vezérlésű Iveco motorok biztosítják bármely feladathoz az állandó hajtóerőt.
- A maximális aratási rugalmasság érdekében háromfokozatú hidrosztatikus váltó segít beállítani a megfelelő sebességet.
- A nagyszerű rálátást biztosító komfortos kabinban a szériafelszereltségbe tartozó klímaberendezés, fűtés, légrugózású ülés és elektromosan állítható tükrök mind-mind a vezető kényelmét szolgálják.



## Specifikáció

	644	645	646
<b>Vágóasztal</b>			
Vágó szélesség	4,20 m-6,00 m	4,80 m-6,00 m	4,80 m-6,00 m
Motolla meghajtás	Mechannikus variátor	Mechannikus variátor	Mechannikus variátor
Vágóasztal és konzolcsiga visszaforgatás	Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus
Vágóasztal tulajdonságok	Automatikus vágási magasság, automatikus asztalszint beállítás opciósan		
<b>Cséplődob és dobkosár</b>			
Dob átmérő/hossz	0,60/1,34 m	0,60/1,34 m	0,60/1,60 m
Dobfordulatszám tartomány	380-1210 ford/perc	380-1210 ford/perc	430-1310 ford/perc
Dobkosár lécek száma/ felület	12 db/0,83 m <sup>2</sup>	12 db/0,83 m <sup>2</sup>	12 db/0,99 m <sup>2</sup>
Aktív utóverőkosár	Standard	Standard	Standard
Dobkosár átfogási szög - dob / utóverő	106/14 fok	106/14 fok	106/14 fok
<b>Szalmarázó ládák</b>			
Száma / tényleges leválasztó felület	5 db/6,72 m <sup>2</sup>	5 db/6,72 m <sup>2</sup>	6 db/8,30 m <sup>2</sup>
<b>Tisztítás</b>			
2 állítható rosta + felső rosta toldat, teljes felület	4,67 m <sup>2</sup>	4,67 m <sup>2</sup>	5,58 m <sup>2</sup>
Változtatható fordulatszámú szelelőventilátor	Standard	Standard	Standard
Kalászvisszahordás a dobba	Standard	Standard	Standard
<b>Magtartály</b>			
Térfogat	7000 liter	7000 liter	7500 liter
Üritési sebesség / magasság	85 liter/perc /4,21 m	85 liter/perc /4,21 m	85 liter/perc /4,21 m
<b>Szalmakezelés</b>			
Szalmaszecskázó	Standard	Standard	Standard
Opciók		elektromos szecská terelőlapok, pelyvaterítő	
<b>Motor</b>			
Gyártó / hengerűrtartalom	Iveco NEF/5,8 liter	Iveco NEF/5,8 liter	Iveco NEF/5,8 liter
Teljesítmény	220 LE/160 kW	255 LE/186 kW	255 LE/186 kW
<b>Hajtás</b>			
Típus / sebesség fokozatok száma	Hidrosztatikus/3	Hidrosztatikus/3	Hidrosztatikus/3
<b>Tömeg és méret adatok</b>			
Teljes hossz vágóasztal nélkül	8,37 m	8,37 m	8,91 m
Szélesség vágóasztal nélkül 650/75R32 kerekkel	3,28 m	3,28 m	3,56 m
Tömeg vágóasztal nélkül	10100 kg	10300 kg	11400 kg

### Optional equipment

Kérje kereskedőnk segítségét a teljes listáért! Pl. kukorica kit, borsó és bab kit, első és hátsó gumik, 4WD...

A Challenger traktorok hivatalos magyarországi forgalmazója a Huntraco Zrt.



HUNTRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.  
2040 Budaörs, Kamaraerdei út 3.  
Tel.: +36-23 504-200 Fax: +36-23 504-300  
Kirendeltségek: Békéscsaba, Dunakeszi, Nyíregyháza. Pécs, Siófok, Szombathely  
[www.huntraco.hu](http://www.huntraco.hu)

A termékkel kapcsolatos kérdésével hívja az alábbi telefonszámokat:  
+36-23 504-204 vagy  
+36-30 477-8317

Alkatrész, szerviz:  
+36-23 504-350

Bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy prospektusban szereplő adatok pontosak és érvényesek legyenek, mindazonáltal az itt szereplő információ tájékoztató jellegű.  
A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy minden külön értesítés nélkül a specifikáción változtasson, ezért kérjük, hogy minden esetben vegye fel a kapcsolatot a adott ország hivatalos Challenger forgalmazójával.

Látogasson el a Challenger magyar nyelvű honlapjára:  
[www.challenger-ag.com](http://www.challenger-ag.com)