

Specifikáció

	648	652
Asztal és csiga		
Vágó szélesség	- Freeflow vágóasztal - Powerflow vágóasztal	4,8/6,6 m 6,0/6,2/6,8 m
Motolla meghajtás	- Freeflow vágóasztal - Powerflow vágóasztal	Mechannikus variátor Hidraulikus Mechanikus
Vágóasztal és konzolcsiga visszaforgatás		Mechanikus
Vágóasztal tulajdonságok	Automatikus vágási magasság, automatikus asztalszint beállítás opciósan	
Aktív etető henger	Standard	Standard
Kukorica adapter	Opció	Opció
Cséplődob és dobkosár		
Dob átmérő/hossz	0,6 m / 1,34 m	0,6 m / 1,6 m
Dobfordulatszám tartomány	380 – 1210 ford/perc	430 – 1310 ford/perc
Dobkosár lécek száma/ felület	12 / 0,83 m ²	12 / 0,99 m ²
Forgó szeparátor átmérő / hossz	0,6 m / 1,31 m	0,6 m / 1,56 m
Forgó szeparátor lécek száma/ felület	8 / 0,46 m ²	8 / 0,54 m ²
Dobkosár átfogási szög / magtsztító	106 fok / 57 fok	106 fok / 57 fok
Szalmarázó ládák		
Száma / tényleges leválasztó felület	5 / 7,62 m ²	6 / 9,06 m ²
Tisztító rosta		
2 állítható rosta + felső rosta toldat, teljes felület	4,67 m ²	5,58 m ²
Változtatható fordulatszámú szelelő ventilátor	Standard	Standard
Kalászvisszahordás a dobba	Standard	Standard
Magtartály		
térfogat alap / automata szintező	9000 liter / 8200 liter	9000 liter / 8200 liter
Üritési sebesség / magasság	105 liter/perc / 4,45 m	105 liter/perc / 4,45 m
Szalmakezelés		
Szalmaszecskázó	Standard	Standard
Opciók	elektromos terelőlapok, pelyvaterítő	
Motor		
Gyártó / hengerűrtartalom	SISU 74 CTA-4V / 7,4 l	SISU 84 CTA-4V / 8,4 l
Teljesítmény	275 hp / 203 kW	305 hp / 221 kW
Hajtás		
Típus / fokozatok száma	Hidrosztatikus / 4	Hidrosztatikus / 4
Tömeg és méret adatok		
Teljes hossz vágóasztal nélkül	8,37 m	8,91 m
Opciók eszközök		
Kérje kereskedőnk segítségét a teljes listáért!		

A Challenger traktorok hivatalos magyarországi forgalmazója a Huntraco Zrt.



HUNTRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
2040 Budaörs, Kamaraerdei út 3.
Tel.: +36-23 504-200 Fax: +36-23 504-300
Kirendeltségek: Békéscsaba, Dunakeszi, Nyíregyháza. Pécs, Siófok, Szombathely
www.huntraco.hu

A termékkel kapcsolatos kérdésével hívja az alábbi telefonszámokat:
+36-23 504-204 vagy
+36-30 477-8317

Alkatrész, szerviz:
+36-23 504-350

Bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy prospektusban szereplő adatok pontosak és érvényesek legyenek, mindazonáltal az itt szereplő információ tájékoztató jellegű.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy minden külön értesítés nélkül a specifikáción változtasson, ezért kérjük, hogy minden esetben vegye fel a kapcsolatot a az adott ország hivatalos Challenger forgalmazójával.

Látogasson el a Challenger magyar nyelvű honlapjára:
www.challenger-ag.com

Challenger 648 • 652

Challenger 648 • 652



KOMOLY GÉPEKBEN GONDOLKODUNK



Csúcsteljesítmény

A Challenger 648 és 652 kombájnok bármely termény betakarításához modern, átgondolt technológiával szolgáltatnak gazdaságos és rugalmas megoldást, magas teljesítmény mellett



Ezekre a gépekre a piacvezető Freeflow és PowerFlow vágóasztalok egyaránt felszerelhetőek. Az új PowerFlow vágóasztal hajtott hevederjei pedig egyenletes szállítást tesznek lehetővé a különböző termények esetén.

A terménybehordó henger állandó anyagáramlást biztosít a vágóasztal és a ferdefelhordó között, melynek ezáltal kisebb az energiaszükséglete. Termények széles skálája betakarítható a jól bevált nagy tehetetlenségű cséplődobnak, valamint a masszív dobkosárnak köszönhetően.

Amennyiben nincs rá szükség a különleges forgó szeparátor kikapcsolható a dobkosárnak a leválasztó dob felső része fölé történő elforgatásával. Ugyanakkor száraz betakarítási körülmények mellett ezzel a kezelő rugalmasabban optimalizálhatja a terménytisztaságot és a kombájn teljesítményét.



Modell	Teljesítmény (LE)	Szalmarázók száma	Vágóasztal mérete (m/ft) Freeflow	Vágóasztal mérete (m/ft) Powerflow	Magtartály térfogat (l) standard/automata szintezés
648	275	5	4.8, 6.6/ 16, 22	5.4, 6.0, 6.6/18 20, 22	9000/8200
652	305	6	5.4, 6.6/ 18, 22	5.4, 6.0, 6.6 / 18 20, 22	9000/8200



A nagy úrtartalmú magtartály 105 liter/perces ürítési sebességgel maximalizálja a betakarításra fordítható időt. A túltöltés elkerülését két magtartály szint figyelmeztető biztosítja.

A nagyszerű rálátást biztosító komfortos kabinban a gépkezelő kényelmét klímaberendezés, fűtés, luxusrugózású ülés, ergonomikus kezelőszervek és egy hűtő szolgálják.

A termény betakarításához csökkentett káros-anyag kibocsátású motorok adják az energiát maximális hatékonyság és minimális környezet károsítás mellett.

A gépek felszerelhetőek elektronikusan működő magtartály fedővel, mellyel például egy hirtelen jött zápor esetén akár a munka megszakítása nélkül is lezárható a magtár. A gépkezelőt szállítás közben figyelmeztető hangjelzés



emlékezteti a nyitott tetőre.

A gépkezelő kényelmét az automatikus légkondicionáló tovább növeli, melynek köszönhetően minden körülmények között élvezetes a munka.

A létra kialakítását is újratervezték, így három helyzetbe állítható: Előre hajtva, szállítás esetén a szélesség csökkenthető, oldalra fordítva egyszerű

feljutást biztosít a kabinba, oldalt felhúzva pedig megakadályozza a földre süllyedést munka közben.

**KOMOLY GÉPEKBEN
GONDOLKODUNK**