

	1930ES	2032ES	2632ES	2646ES	3246ES
Emelőmagasság	7,72 m	8,10 m	9,77 m	9,92 m	11,68 m
A. Emelvény magassága - felemelve	5,72 m	6,10 m	7,77 m	7,92 m	9,68 m
B. Emelvény magassága - leengedve	0,89 m	1,10 m	1,23 m	1,26 m	1,26 m
C. Emelvény korlátmagassága	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,10 m
D. Behúzott magasság (korlátok behajtva) ¹	1,59 m	1,87 m	1,98 m	2,01 m	2,01 m
E. Emelvény mérete (SZ x H)	0,76 m x 1,87 m	0,76 m x 2,30 m	0,76 m x 2,30 m	1,12 m x 2,50 m	1,12 m x 2,50 m
F. Padlózat kinyújtása	0,90 m	0,90 m	0,90 m	1,27 m	1,27 m
G. Teljes szélesség	0,76 m	0,81 m	0,81 m	1,17 m	1,17 m
H. Teljes hosszúság	1,87 m	2,30 m	2,30 m	2,50 m	2,50 m
I. Tengelytáv	1,60 m	1,88 m	1,88 m	2,09 m	2,09 m
J. Jármű hasi magassága	0,09 m	0,09 m	0,09 m	0,13 m	0,13 m
Emelvény teherbíró képessége ²	230 kg	360 kg	230 kg	450 kg	320 kg
Terhelhetőség az opcionális padlózat-kinyújtáson	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Emeléshez és leengedéshez szükséges idő	20/30 mp.	30/40 mp.	40/40 mp.	40/50 mp.	50/60 mp.
Maximális közlekedési magasság	5,72 m	6,10 m	7,77 m	7,92 m	9,68 m
A gép súlya ³	1 565 kg	1 970 kg	2 135 kg	2 740 kg	2 905 kg
Maximális talajnyomás	8,73 kg/cm²	6,33 kg/cm²	6,33 kg/cm²	6,98 kg/cm²	6,98 kg/cm²
Engedélyezett sebesség - leengedve	4,8 km/h	4,4 km/h	4,4 km/h	4,0 km/h	4,0 km/h
Engedélyezett sebesség - felemelve	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Maximális emelkedő szöge	25%	25%	25%	25%	25%
Fordulási sugár - belső	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Fordulási sugár - külső	1,75 m	2,06 m	2,06 m	2,41 m	2,41 m
Gumiabroncsok (nyomot nem hagyó, tömör)	323 x 100	406 x 125	406 x 125	406 x 125	406 x 125
Fékek	Automatikus súrlódó - elülső	Automatikus súrlódó - elülső	Automatikus súrlódó - elülső	Automatikus súrlódó - elülső	Automatikus súrlódó - elülső
Meghajtás	24 V elektromos 6 kW	24 V elektromos 6 kW	24 V elektromos 6 kW	24 V elektromos 6 kW	24 V elektromos 6 kW
Akkumulátorok	4 x 6 V 220A/óra	4 x 6 V 220A/óra	4 x 6 V 220A/óra	4 x 6 V 220A/óra	4 x 6 V 220A/óra
Töltő (120/240 V - 50/60 Hz)	20 A Automatikus	20 A Automatikus	20 A Automatikus	20 A Automatikus	20 A Automatikus
Szivattyúmotor	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Hidraulikus rendszer	8,3 l	10,6 l	10,6 l	20,0 l	20,0 l

¹ Standard behajtható korlátok az összes CE-megjelölésű ES-modellen.

² A feltüntetett teherbíró képesség legfeljebb két személlyel érvényes, épületen belül, az összes modellen. A kültéri adatok a következők:
1930ES - 1 fő / 120 kg ; 2032ES - 1 fő / 160 kg ; 2646ES - 2 fő / 230 kg ; 3246ES - 1 fő / 320 kg.

³ Egyes opciók vagy országokra jellemző előírások megnövelhetik a tömeget és/vagy a méreteket.

