

	E600J	M600J	E600JP	M600JP
Emelőmagasság	20,36 m	20,36 m	20,39 m	20,39 m
Emelvény magassága	18,36 m	18,36 m	18,39 m	18,39 m
Vízszintes kinyúlás	13,19 m	13,19 m	13,54 m	13,54 m
Lengés (nem folyamatos)	400°	400°	400°	400°
Emelvény teherbíró képessége - korlátozás nélkül	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Emelvény elforgatása (hidraulikus)	180°	180°	180°	180°
Darukar - teljes hossz	1,24 m	1,24 m	1,24 m	1,24 m
Darukar - csukló elfordulási tartománya	145° függőleges (+75°/-70°)	145° függőleges (+75°/-70°)	145° függőleges (+89°/-56°)	145° függőleges (+89°/-56°)
JibPLUS® - Csukló elfordulási tartománya	—	—	180° vízszintes	180° vízszintes
A. Emelvény mérete	0,76 m x 1,83 m	0,76 m x 1,83 m	0,76 m x 1,83 m	0,76 m x 1,83 m
B. Teljes szélesség	2,42 m	2,42 m	2,42 m	2,42 m
C. Felépítmény hátsó részének túlnyúlása (munkafeltételek között)	1,23 m	1,23 m	1,23 m	1,23 m
D. Behúzott magasság	2,54 m	2,54 m	2,54 m	2,54 m
E. Behúzott hosszúság	9,37 m	9,37 m	10,15 m	10,15 m
F. Tengelytáv	2,74 m	2,74 m	2,74 m	2,74 m
G. Jármű hasi magassága	0,30 m	0,30 m	0,30 m	0,30 m
Maximális talajnyomás	4,1 kg/cm²	4,1 kg/cm²	3,9 kg/cm²	3,9 kg/cm²
A gép súlya ¹	7 765 kg	7 965 kg	7 815 kg	8 015 kg
Engedélyezett sebesség	4,8 km/h	4,8 km/h	4,8 km/h	4,8 km/h
Maximális emelkedő szöge	30%	30%	30%	30%
Gumiabroncsok (habbal töltve/nyomot nem hagy)	36/14LL-22,5	36/14LL-22,5	36/14LL-22,5	36/14LL-22,5
Tengelybillenés	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m
Fordulási sugár - belső	1,22 m	1,22 m	1,22 m	1,22 m
Fordulási sugár - külső	4,64 m	4,64 m	4,64 m	4,64 m
Elektromos rendszer	48 V egyenáram	48 V egyenáram	48 V egyenáram	48 V egyenáram
Akkumulátorok	8 x 6 V 415A/óra	8 x 6 V 415 A/óra	8 x 6 V 415 A/óra	8 x 6 V 415 A/óra
Hajtómotorok	Kettős elektromos vontatás	Kettős elektromos vontatás	Kettős elektromos vontatás	Kettős elektromos vontatás
Fékek	Automatikus rugós működtetésű	Automatikus rugós működtetésű	Automatikus rugós működtetésű	Automatikus rugós működtetésű
Hidraulikaszivattyú-motor	Állandó mágnes	Állandó mágnes	Állandó mágnes	Állandó mágnes
Hidraulikaszivattyú	Fogaskerék-szivattyú	Fogaskerék-szivattyú	Fogaskerék-szivattyú	Fogaskerék-szivattyú
Hidraulikus rendszer	80,0 l	80,0 l	80,0 l	80,0 l
Generátorkészlet - teljesen automatikus	—	Kubota OC60 Léghűtéses 5 kW	—	Kubota OC60 Léghűtéses 5 kW
Generátor Üzemanyagtartály	—	50,0 l	—	50,0 l

¹ Egyes opciók vagy országokra jellemző előírások megnövelhetik a tömeget és/vagy a méreteket.



E600J, M600J, E600JP és M600JP JLG modellek

