

	X14J	X17J	X19J	X23J
Emelőmagasság 120 kg teherbíró képességgel	13,80 m	16,81 m	18,67 m	23,10 m
Emelvény magassága 120 kg teherbíró képességgel	11,80 m	14,81 m	16,67 m	21,10 m
Emelőmagasság 200 kg teherbíró képességgel	12,15 m	15,12 m	16,96 m	21,70 m
Emelvény magassága 200 kg teherbíró képességgel	10,15 m	13,12 m	14,96 m	19,70 m
Vízszintes kinyúlás (normál emelvény 120 kg-mal)	6,26 m	7,68 m	5,90 m	11,13 m
Vízszintes kinyúlás (normál emelvény 200 kg-mal)	5,42 m	6,45 m	4,30 m	9,75 m
Emelési magasság és benyúlás 120 kg-mal	5,58 m	6,08 m	7,66 m	9,38 m
Emelési magasság és benyúlás 200 kg-mal	5,52 m	5,86 m	6,23 m	7,96 m
Kilengés (nem folyamatos)	361°	361°	361°	361°
Darukar - teljes hossz	1,56 m	1,43 m	1,43 m	1,43 m
Darukar - csukló elfordulási tartománya (+/-)	83° (+0° / -83°)	88° (-2° / -90°)	83° (+0° / -83°)	85° (-1° / -86°)
Emelvény mérete (normál, 2 fő)	0,69 m x 1,30 m	0,76 m x 1,30 m	0,69 m x 1,30 m	0,69 m x 1,30 m
Emelvény mérete (keskeny, egy fő)	0,59 m x 0,79 m	0,73 m x 0,79 m	0,59 m x 0,79 m	0,59 m x 0,79 m
Behúzott szélesség (normál két személyes emelvény)	1,48 m	1,31 m	1,48 m	1,48 m
Behúzott szélesség (emelvény nélkül)	0,79 m ¹	0,79 m ³	0,79 m ⁴	0,99 m ⁵
Behúzott magasság (hernyótalpakon)	2,07 m ¹	1,99 m ³	1,98 m ⁴	1,99 m ⁶
Behúzott hosszúság (hernyótalpakon)	4,02 m	4,53 m	4,47 m	6 m
Kitámasztási lábnyom	2,87 m x 2,91 m	2,89 m x 2,88 m	2,89 m x 2,88 m	3,98 m x 3,98 m
A gép súlya (normál emelvénnyel)	1398 kg ⁷	2 100 kg ⁷	2 080 kg ⁷	2 990 kg ⁷
Üzemi súly (benzinmotorral)	1 430 kg	2 152 kg	2 106 kg	3100 kg
Maximális talajnyomás (a kitámasztóknál)	1,94 kg/cm²	2,04 kg/cm²	1,94 kg/cm²	3,06 kg/cm²
Maximális talajnyomás (a hernyótalpaknál)	0,41 kg/cm²	0,63 kg/cm²	0,63 kg/cm²	0,49 kg/cm²
Maximális mozgási sebesség (egyetlen sebességfokozat m/c), benzines	1,4 km/h	1,7 km/h	1,7 km/h	—
Maximális mozgási sebesség (két sebességfokozat m/c), benzines	2,8 km/h	3,3 km/h	3,3 km/h	1 / 1,7 km/h ⁸
Maximális emelkedő szöge	36%	36%	38%	40%
A talaj maximális lejtési szöge üzem közben	10°	11°	11°	13°
Max. megközelítési / távozási szögek	Első 20° / Hátsó 20°	Első 20° / Hátsó 21°	Első 21° / Hátsó 21°	Első 22° / Hátsó 25°
Hernyótalp mérete - McLaren alacsony profilú fekete gumi	1,24 m x 0,18 m x 0,30 m	1,24 m x 0,18 m x 0,30 m	1,24 m x 0,18 m x 0,30 m	—
Hernyótalp mérete - Bridgestone magas profilú fekete gumi	—	—	—	1,76 m x 0,23 m x 0,38 m
Járószerkezet szélessége (behúzva/kinyújtva)	0,79 m / 0,79 m	0,79 m / 1,09 m	0,79 m / 1,09 m	0,99 m / 1,29 m
Váltóáramú villanymotor	110 V vagy 220 V, 50 Hz, 2,2 kW	110 V vagy 220 V, 50 Hz, 2,2 kW	110 V vagy 220 V, 50 Hz, 2,2 kW	110 V vagy 220 V, 50 Hz, 2,2 kW
Motor	Honda GX270, 6,6 kW, benzines	Honda iGX440, 11 kW, benzines	Honda iGX440, 11 kW, benzines	Honda iGX440, 11 kW, benzines

¹ Kitámasztótalpak leszerelve. A talpak 100 mm-rel megnövelik a szélességet, a magasságot pedig 30 mm-rel behúzott helyzetben.
² Kitámasztótalpak leszerelve. A talpak 178 mm-rel megnövelik a szélességet, a magasságot pedig 85 mm-rel behúzott helyzetben.
³ Kitámasztótalpak leszerelve. A talpak 196 mm-rel megnövelik a szélességet, a magasságot pedig 124 mm-rel behúzott helyzetben.
⁴ Kitámasztótalpak leszerelve. A talpak 196 mm-rel megnövelik a szélességet, a magasságot pedig 120 mm-rel behúzott helyzetben.
⁵ Kitámasztótalpak leszerelve. A talpak 75 mm-rel megnövelik a szélességet behúzott helyzetben.
⁶ Ebben a méretben nem okoznak változást a kitámasztó talpak.
⁷ Száraz súly. Egyes opciók vagy országokra jellemző előírások megnövelhetik a tömeget és/vagy a méreteket.
⁸ Ezen a modellen alapfelszereltség a két fokozatú meghajtás.

